



## Allgemein Laminatböden - verleimt oder click

---

### Grundlagen:

Die richtige Reinigung und Pflege sorgt für eine lange Lebensdauer und Werterhaltung Ihrer Bodenbeläge.

### Vorbeugende Maßnahmen:

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch Schmutzfangmatten vor den Eingängen, bzw. in den Eingangsbereichen vermieden werden. Diese müssen in die laufende Reinigung einbezogen werden. Für harte Bodenbeläge, wie z.B. Laminatböden sind nach DIN EN 12528 und DIN EN 12529 Rollen mit weicher Lauffläche (Typ W) vorgeschrieben. Zur Vermeidung von Schäden durch Möbelfüße sind analog weiche Möbelgleiter aus Filz oder geeignetem Kunststoff (TPU, PTFE) zu verwenden. Wie der Bodenbelag selbst, müssen Rollen und Gleiter regelmäßig gereinigt und auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft werden.

### Bauschlussreinigung:

Der neu verlegte Bodenbelag muss vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unterzogen werden. Produktionsbedingte Rückstände und Bauverschmutzungen werden dabei entfernt. Hierzu nehmen Sie **RZ PUR Reiniger** 1:200 mit Wasser verdünnt. Bei starker, fest anhaftender Verschmutzung ist **RZ PUR Reiniger** höher konzentriert bis 1:1 anwendbar. Die Reinigungslösung wird mit Hilfe des **RZ Klapphalters** und einem **RZ Feinfasermopp** auf dem Boden verteilt und so lange gereinigt bis sie sauber ist. Ein Nachwischen ist nicht notwendig. Nach vollständiger Abtrocknung, kann die Fläche wieder begangen werden.

**Hinweis:** Es ist darauf zu achten, dass nur soviel Reinigungslösung wie notwendig verwendet wird.

### Laufende Unterhaltsreinigung:

Je nach Schmutzanfall sollte der Boden kontinuierlich gereinigt werden. Staub und lose Verschmutzungen werden mit einem Staubsauger entfernt. Zur Entfernung von fest anhaftenden Verschmutzungen wird **RZ PUR Reiniger** in einer Verdünnung von ca. 1:200 (ca. 50 ml auf 10 Liter Wischwasser) verwendet. Die Reinigungslösung wird mit Hilfe des **RZ Klapphalters** und einem **RZ Feinfasermopp** auf dem Boden verteilt und so lange gereinigt bis sie sauber ist. Ein Nachwischen ist nicht notwendig. Nach vollständiger Abtrocknung, kann die Fläche wieder begangen werden.

**Wasser und Reinigungsmittel sind sparsam einzusetzen. (Nebelfeuchtes Wischen). Hinweis: Ein Wechsel des Reinigungs- und Pflegemittels kann die besondere Pflegewirkung negativ beeinträchtigen.**

### Entfernung von Flecken und Gummiabstrichen:

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit **RZ Bodenfleckenlöser** in Verbindung mit einem Tuch oder weißem Pad entfernen. Danach sofort mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.



**Name**

TIGA-Fußbodentechnik

**Kontakt (Adresse)**

Inh. Sven Gase

Helmholtzweg 17  
48159 Münster

Telefon: 0251 / 14 326 36  
Telefax: 0251 / 14 326 37

service@tiga-fussbodentechnik.de

**Mit der Übergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanweisung erfüllt der Bodenleger seine Verpflichtung gemäß DIN VOB 18366 Bodenbelagarbeiten.**

Es gelten die anerkannten Regeln des Handwerks, und der derzeitige Stand der Technik. Ebenso sind die Angaben und Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller zu beachten.

Benötigen Sie weitere Hinweise oder Sie haben Fragen zur Anwendung unserer Produkte, stehen Ihnen unsere RZ Fachberater gerne zur Verfügung.

Ihren Ansprechpartner finden sie unter [www.rz-systeme.de](http://www.rz-systeme.de)

Für alle Produkte stehen ausführliche Produktdatenblätter unter [www.rz-systeme.de](http://www.rz-systeme.de) im Downloadbereich zur Verfügung.

Stand: 05.08.2020

